

SX'2 Double Blanc

	CHARNIERES, VISSERIES ET FIXATIONS	
	Charnières PP Réf. : 7SX9001D Poids : 1,8 kg	Livré avec 2 vis Inox, 6x70 (x5CrNi 18/10) = Inox AISI 304 Charnières Inox Réf. : 7SX900104D
		Ecrou et vis nylon Vis et platine de réglage Inox

Descriptif Technique

Matériau : Thermodur.

Charnières : Charnières et vis en inox. Charnières réglables.

Résistance en milieu humide : Tenue durant 200 h dans une étuve à 50°C et 99% d'humidité relative. Le SX'2 résiste à une immersion totale dans de l'eau portée à 65°C pendant 1 heure. *

Résistance mécanique : Endurance mécanique à 30 000 cycles exigés par la norme NF abattant de WC. Charges statiques supérieures à 150 Kg. Charges dynamiques 75 Kg à 30 000 cycles. *

Résistance chimique : Résiste aux tests de l'acide sulfamique, acide urique, soude caustique, eau de Javel et aux différents produits du marché. *

Entretien : Nettoyage à l'éponge avec les produits d'entretien classiques pour abattants. Il est recommandé de lever la lunette lors de l'entretien de la cuvette. L'utilisation de toute substance fortement chlorée, d'acides et de produits abrasifs est à proscrire.

Garantie : 2 ans

PRECONISATION SX'2 Nylon **

Habitat	+++
Collectivités	+
Hôtellerie	+
Milieu hospitalier	-

PRECONISATION SX'2 Inox **

Habitat	+++
Collectivités	++
Hôtellerie	++
Milieu hospitalier	+

* Conforme aux exigences de la norme NF

** en fonction des exigences de résistance mécanique et physique de chaque environnement

Légende :
 de +++ : Parfaitement adapté
 à --- : Totalemment inadapté